

%JØFOBBS

COROB D600

%JØFOBBS
BØNBWDP EJ
MUNBHFOFBØJPOF
EBMMFQSBØJPOJ
DPOGJHØCJM J

4QFDJGJDI F



"1130\$\$*0. 0%6-"3&
4DFHMJMBDPOGJHVSØJPOFNJHMJPSF
QFSJM UVP4JTUFNB5JOUNFUSJDP.

'-&44*#*-*5
\$PNCJOB[JPOFPUUJNBMEJ
DBQBDJUËJDPMP SB[JPOFFWFMPDJU,
EJFSPHB[JPOFQFSWPMVNJNFEJF
BMUJ

13&45"; *0/*
%JWFSTFEJNFOTJPOJEJQPNQBQFS
UVUUFMFQSF TUB[JPOJSJDIJFTUF.

Dispensatori

COROB D600

Dispensatore automatico di ultima generazione dalle prestazioni configurabili



Informazioni tecniche

Contesto di utilizzo	Negozi professionali di vernici, centri per il bricolage, depositi e colorifici
Volume di uscita	Alto
Tecnologia di erogazione	Pompa ad ingranaggi
Flusso di erogazione	Simultaneo
Portata del circuito [l/min]*	0,5 [STD] – 1,0 [HF] – 0,16 [LAB]
Quantità minima dispensata [fl.oz.] (cc)*	1/384 (0,077) [STD] – 1/192 (0,154) [HF] – 1/1152 (0,026) [LAB]
Tipo di valvola	Elettrovalvola Corob a 3 vie (con ricircolo)
Circuiti canestri	Fino a 24
Capacità canestri [l] (q-G)	3, 4, 6, 9, 15 e 20 litri [secondo i moduli]
Compatibilità coloranti	Universali, all'acqua e al solvente
Ingombro [m ²] (ft ²)	T.I: 0,96 (10.3) – T.E: 0,96 (10.3) [senza ripiano] / 1,19 (12.8) [senza ripiano]

**I valori sono fortemente influenzati dalla natura dei coloranti e dalle loro proprietà reologiche.*

v04 – 07/2019 | © COPYRIGHT 2019, COROB S.p.A. - All rights reserved in all countries The contents and information contained in this brochure are provided without warranty, representation, inducement or license of any kind. COROB reserves the right to modify its products at any time without further obligation.