

## Dispensatori

---

# COROB D410X

Il dispensatore  
automatico  
flessibile di taglia  
media

---

## Specifiche

**COMPLETAMENTE  
CONFIGURABILE**

**TECNOLOGIA AFFIDABILE**

**PRESTAZIONI  
PERSONALIZZABILI IN  
BASE AL PREZZO**



---

L'alto numero di configurazioni possibili e la vasta scelta in termini di prestazioni fanno sì che questo dispensatore sia adatto ad ambienti di lavoro come negozi di vernici professionali e grandi catene di distribuzione e del 'fai da te'.

L'uso del sistema di controllo 4G garantisce affidabilità e flessibilità; questa piattaforma può essere usata nella versione sequenziale, più economicamente interessante, oppure simultanea, l'ideale per ottenere alte prestazioni.

La pompa a soffietto lavora con accuratezza, affidabilità e velocità. Il funzionamento si basa sul principio di una camera volumetrica senza barriere. L'opzione a doppia pompa, possibile sul serbatoio da 5 litri, ne aumenta ulteriormente la produttività.

Lo sgabello di tipo manuale, di serie, garantisce che le operazioni di caricamento e scaricamento dei bidoni avvengano in modo efficace. Sono disponibili inoltre lo sgabello automatico o semi-automatico opzionali. Queste versioni garantiscono un ulteriore aiuto, grazie ad un funzionamento fluido e di assistenza all'operatore.

L'umidificatore ad azione attiva è adatto per l'uso di coloranti a base acqua e, combinato al tappo di chiusura del centro ugelli, contribuisce a migliorarne l'operatività rendendo meno necessarie le operazioni di manutenzione.

Il gruppo pompante a soffietto è di grande affidabilità, ma nel caso si dovesse sostituire, può essere rimosso facilmente come un pezzo unico. Questo permette di risparmiare tempo e ridurre il tempo dell'intervento.

Anche il numero ridotto dei componenti elettronici del nuovo alimentatore aiuta a ridurre le occasioni di malfunzionamenti, e tutto alla portata di mano senza difficoltà nel raggiungerli.

**corob**

## Dispensatori

# COROB D410X

Il dispensatore  
automatico  
flessibile di taglia  
media



## Informazioni tecniche

Contesto di utilizzo	Negozi professionali di vernici e del fai da te
Volume di uscita	Medio / Basso
Tecnologia di erogazione	Pompa a soffiutto
Flusso di erogazione	Sequenziale, simultaneo o misto
Portata del circuito [l/min]*	0,2 [Pompa singola] - 0,4 [Pompa doppia]
Quantità minima dispensata [fl.oz.] (cc)*	1/384 (0,077)
Tipo di valvola	Valvola a membrana: BLU Viton (acqua) - NERA FFKM (universali/solvente)
Circuiti canestri	16 (sequenziale e misto)
Capacità canestri	Simultaneo: 12 da 2,5 lt + 4 da 5 litri; Sequenziale: 16 da 2,5 litri
Compatibilità coloranti	Universali, all'acqua e al solvente
Dimensioni (LxPxA) [mm]	950 x 720 x 1.380

*\*I valori sono fortemente influenzati dalla natura dei coloranti e dalle loro proprietà reologiche.*

v04 - 07/2019 | © COPYRIGHT 2019, COROB S.p.A. - All rights reserved in all countries The contents and information contained in this brochure are provided without warranty, representation, inducement or license of any kind. COROB reserves the right to modify its products at any time without further obligation.