


ego M E T A L


LAST COLLECTION

EGO METAL è un prodotto Linvea, l'azienda italiana delle vernici.
www.linvea.it

Linvea
INDUSTRIE VERNICI




EMN01* MADREPERLA TINTA PRONTA




EMN2*




EMN3




EMN4




EMN5



EMN6*



EMN7*




EMN8*




EMN9




EMN10*




EMN11*




EMN12*




EMN13*



EMN14



EMN15*




EMN16*



EMN17



EMN18



EMN19




EMN20*



EMN21*




EMN22




EMN23*




EMN24*




EMN25*



EMN26*




EMN27*



EMN28



EMN29




EMN30*




EMN31*




EMN32*




EMN33*



EMN34



EMN35



EMN36*



EMN37*



EMN38*



EMN39



EMN40



EMN41*




EMN42



EMN43*



EMN44




EMN45




EMN46




EMN47




EMN48




EMN49*



EMN50



EMN51*



EMN52*




EMN53*




EMN54



EMN55*



EMN56*



EMN57*



EMN58




EMN59*



EMN60*



EMN61*




EMN62*

RAME BASE




EMN63*



EMN64



EMN65




EMN66*



EMN67*



EMN68



EMN69*




EMN70




EMN71



EMN72*




EMN73*



EMN74



EMN75*




EMN76




EMN77*



EMN78*




EMN79*



EMN80




EMN81*



EMN82



EMN83*



EMN84



EMN85*

ORO BASE TINTA PRONTA



EGO METAL

caratteristiche

Prodotto di finitura semilucido per interni ed esterni a base di resine acriliche miche selezionate in dispersione acquosa. Per rifinire, decorare, abbellire con un piacevole effetto metallico superfici: intonaci, cartongesso, cemento, ed altri tipi di supporti.

resa

10-12 mq/l per mano (dipendente dalla tecnica applicativa)

applicazione

pennello a setole lunghe, tampone a pelo raso, guanto

diluizione

pennello, tampone o guanto pronto all'uso

aspetto

semilucido

resistenza all'abrasione umida

oltre 5000 cicli Gardner secondo la normativa ASTM 2486

resistenza all'esterno

ottima (verificare la resistenza dei coloranti immessi)

sopravvivibilità

3-4 ore (dipendente dalle condizioni ambientali)

temperatura di applicazione

8-30 °C

conservazione

in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

finitura rustica su muratura

- rasare e spazzolare per eliminare le eventuali imperfezioni presenti
- applicare per ridurre l'assorbimento una mano di Isolante Acrilico diluito al 400% con acqua (nel caso di supporti con presenza di colori ferti è consigliabile, prima di procedere col ciclo Ego Metal, applicare Super Printal Opaco bianco)
- applicare una mano di Base Ego Metal a pennello o con guanto in modo non omogeneo tale da evidenziare la finitura Ego Metal
- finire con due mani di Ego Metal

finitura liscia su muratura e altro

- opportuna preparazione del supporto
- finire con due mani di Ego Metal

BASE EGO METAL

Fondo specifico per finitura semilucida effetto metallo grezzo Ego Metal.

caratteristiche

A base di resine acriliche in dispersione acquosa e particolari inerti.

resa

4-5 mq/l per mano (dipendente dalla tecnica applicativa)

applicazione

pennello a setole lunghe o guanto

diluizione

pronto all'uso

aspetto

opaco

resistenza all'abrasione umida

ottima

sopravvivibilità

3-4 ore (dipendente dalle condizioni ambientali)

temperatura di applicazione

8-30 °C

conservazione

in confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo

nota

In caso di utilizzo di più confezioni si consiglia di miscelare il tutto in un unico contenitore.

1 per informazioni più dettagliate si consiglia di consultare la relativa scheda tecnica.

Marketing Culture - Comunicazione - Via San Cristoforo, 10 - 20121 Milano

GEN2015

costo cartella 10,00 €

EGO METAL è un prodotto Linvea srl

2-4, via benedetto croce, 80026 casoria (NA) / IT
tel. +39 081 7507922 / fax +39 081 7507707
linvea@linvea.it / www.linvea.it

Linvea srl opera con sistemi
UNI EN ISO 9001:2008 certificato da SGS
UNI EN ISO 14001:2004 certificato da DNV