

K-GROUND FONDO DI COLLEGAMENTO ANCORANTE



Fondo di collegamento ancorante, uniforme e fibrorinforzato.

CONFEZIONI
14 LT

IMPIEGO
ESTERNI-INTERNI

APPLICAZIONE
A PENNELLO

DILUZIONE
10-20% IN VOLUME CON FONDO K-SIL

RESA TEORICA
2-5 MQ. LITRO X MANO

FISSATIVO TRASPARENTE FONDO TRASPARENTE



Fondo trasparente a solvente per muri esterni e cemento a vista.

CONFEZIONI
5-10 LT

IMPIEGO
ESTERNI-INTERNI

APPLICAZIONE
PENNELLO-RULLO-SPRUIZZO

DILUZIONE
DILUENTE SINTETICO

RESA TEORICA
10-16 MQ. LITRO X MANO

LINSTUK STUCCO POLIVALENTE ALL'ACQUA



Stucco polivalente all'acqua, per esterni ed interni.

CONFEZIONI
0,375-0,750-2,5-10 LT

IMPIEGO
ESTERNI-INTERNI

APPLICAZIONE
SPATOLA

DILUZIONE
PRONTO ALL'USO

RESA TEORICA
SECONDO L'APPLICAZIONE

OPACO G9 SOTTOSMALTO SINTETICO



Sottosmalto di alta qualità a base di resine alchidiche e cariche selezionate.

CONFEZIONI
0,250-0,500-2,5 LT

IMPIEGO
ESTERNI-INTERNI

APPLICAZIONE
PENNELLO-RULLO-SPRUIZZO

DILUZIONE
DILUENTE SINTETICO

RESA TEORICA
14-16 MQ. LITRO X MANO

HYDROLAK SOTTOSMALTO SOTTOSMALTO ALL'ACQUA



Sottosmalto a base di resine acriliche.

CONFEZIONI
0,750-2,5-10 LT

IMPIEGO
ESTERNI-INTERNI

APPLICAZIONE
PENNELLO-RULLO

DILUZIONE
PRONTO ALL'USO

RESA TEORICA
12-14 MQ. LITRO X MANO

ISOLANTE PIGMENTATO FONDO/FINITURA ISOLANTE PIGMENTATO



Fondo/finitura isolante pigmentato all'acqua per muratura interna ed esterna.

CONFEZIONI
1-5-14 LT

IMPIEGO
ESTERNI-INTERNI

APPLICAZIONE
PENNELLO-RULLO-SPRUIZZO

DILUZIONE
PRONTO ALL'USO

RESA TEORICA
8-10 MQ. LITRO X MANO

ISOLANTE PRINTAL FONDO VINILICO PER L'ISOLAMENTO DEI MURI

Fondo per l'isolamento dei muri, a base di resine viniliche in dispersione acquosa.

CONFEZIONI
1-5-20 LT

IMPIEGO
ESTERNI-INTERNI

APPLICAZIONE
PENNELLO

DILUIZIONE
CON ACQUA

RESA TEORICA
15-20 MQ. LITRO x MANO

ISOLANTE ACRILICO FONDO ACRILICO PER L'ISOLAMENTO DI MURI NUOVI

Fondo per l'isolamento di muri nuovi, a base di resine acriliche in dispersione acquosa.

CONFEZIONI
1-5-20 LT

IMPIEGO
ESTERNI-INTERNI

APPLICAZIONE
PENNELLO

DILUIZIONE
CON ACQUA

RESA TEORICA
25-30 MQ. LITRO x MANO

IGIENIX PRODOTTO PER LA PREVENZIONE ED IL TRATTAMENTO DELLE MUFFE

Prodotto per il trattamento delle muffe, a base di additivi preposti al controllo della crescita fungina, in veicolo acquoso.

CONFEZIONI
1-5 LT

IMPIEGO
ESTERNI-INTERNI

APPLICAZIONE
PENNELLO

DILUIZIONE
PRONTO ALL'USO

RESA TEORICA
10-15 MQ. LITRO x MANO

ISOLANTE SILOSSANICO FONDO FISSANTE AI SILOSSANI

Fondo fissante idrosolubile, a base di resine silossaniche ed acriliche.

CONFEZIONI
1-5-20 LT

IMPIEGO
ESTERNI-INTERNI

APPLICAZIONE
PENNELLO

DILUIZIONE
CON ACQUA

RESA TEORICA
12-15 MQ. LITRO x MANO

ANCORAL PLS FONDO A SOLVENTE

Fondo pigmentato a solvente, di alta qualità, per muri, cemento, guaina bituminosa; per interni ed esterni. Certificato per l'incapsulamento dell'Amianto.

CONFEZIONI
1-5-15 LT

IMPIEGO
ESTERNI-INTERNI

APPLICAZIONE
PENNELLO-RULLO-SPRUZZO

DILUIZIONE
DILUENTE SINTETICO

RESA TEORICA
10-16 MQ. LITRO x MANO