

PRODOTTI
SPECIALI



Linvea[®]
INDUSTRIA VERNICI

LINSTUK

STUCCO RIEMPIATIVO POLIVALENTE ALL'ACQUA



Per riparare, riempire, fissare e incollare:

- GESSO
- CALCESTRUZZO
- INTONACI
- PIETRE
- GRANITO
- MARMO
- TEGOLE
- PIASTRELLE
- VETRO
- LEGNO

Quando la riparazione richiede una elevata
RESISTENZA - DURATA NEL TEMPO - RIEMPIIMENTO

Applicazione: a spatola

TENNIS TOP

PER LA FINITURA DI CAMPI DA GIOCO IN CEMENTO



- PER IL CAMPO DA TENNIS DEL CENTRO SPORTIVO
- PER IL CAMPO DI CALCETTO
- PER TUTTI I CAMPI DA GIOCO GRANDI E PICCOLI

Caratteristiche principali:
RESISTENZA ALL'ACQUA E AGLI AGENTI CHIMICI
OTTIMO RIMBALZO DELLA PALLA - OTTIMO RIEMPIIMENTO
OTTIMO POTERE ANTIALGHE

Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo

Diluizione: con acqua

Resa: a secondo del massetto esistente

Colore: ROSSO - VERDE - BIANCO



STEREOFIX

GUAINA FLUIDA ALL'ACQUA PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE
E PROTEZIONE DI TUTTE LE COPERTURE IN GENERE



Particolarmente indicato per:

- COPERTURE IN CEMENTO
- COPERTURE IN LAMIERA ZINCATA
- COPERTURE IN ARDESIA
- MURETTI PERIMETRALI
- PROTEZIONE GUAINA BITUMINOSA

Caratteristiche principali:
ELASTICITA' - ASSENZA DI GIUNTI - DUREVOLEZZA
IMPERMEABILITA' - BARRIERA CONTRO GLI AGENTI ATMOSFERICI
OTTIMO POTERE ANTIALGHE

Applicazione: a pennello o rullo

Diluizione: con acqua

Resa: 3 mq/l per mano

Colore: ROSSO - TEGOLA - GRIGIO - VERDE - BIANCO

Adatto per l'incapsulamento
dell'amianto.
(certificato n. 590L del 19/05/2009
rilasciato dalla GFC Chimica)

ATTENZIONE:
Per effettuare il ciclo dell'incapsulamento
del fibrocemento, richiedere la certificazione
inerte al ciclo da eseguire.



PITTURA PER PAVIMENTI E COPERTE

PITTURA SINTETICA
AD ELEVATA RESISTENZA AL CALPESTIO



Particolarmente indicato per la verniciatura di pavimenti in:

- CEMENTO
- LEGNO
- FERRO

Quali:

BOX AUTO - BARCHE - PASSERELLE - TERRAZZE

Ottimamente:

CALPESTABILE - IMPERMEABILE

Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo

Diluizione: con Diluente Sintetico

Resa: 9-13 mq/l per mano

Colore: ROSSO - GRIGIO



SMALTO PER PISCINE

AL CLOROCAUCCIU' PER TUTTE LE PISCINE SIA SPORTIVE CHE PRIVATE



Particolarmente indicato per la pitturazione di tutte le piscine realizzate
in cemento, per la sua ottima resistenza sia all'acqua dolce che salata,
nonché agli additivi usati per la depurazione.

- IMPEDISCE LA FORMAZIONE DI ALGHE E MUSCHI

Applicazione: a pennello o rullo

Diluizione: con Diluente al Clorocaucciù

Resa: 14-16 mq/l per mano

Colore: AZZURRO



SILIN

IDROREPELENTE SIOSSANICO



Prodotto incolore per la finitura trasparente idrorepellente di:

- SUPERFICI LAPIDEE
- MATTONI A VISTA
- CEMENTO ARMATO
- PIETRA ARENARIA
- LATERIZI FACCIA A VISTA

Per la protezione contro l'azione corrosiva degli agenti atmosferici:
EFFETTO BAGNATO - NON FILMOGENO
NON ALTERA IL COLORE NATURALE DEL SUPPORTO

Applicazione: a pennello o rullo

Diluizione: pronto all'uso

Resa: secondo l'assorbimento del supporto

A.R.H.09

ADDITIVO RETICOLANTE PER HYDROLAK



Prodotto polifunzionale impiegabile come reticolante per la linea Hyrolak,
per migliorare, ove necessita, la resistenza agli spruzzi di alcool, detersivi
e olii aumentandone così la resistenza all'abrasione.

- PRODOTTO CONSOLIDANTE POLIFUNZIONALE
- MIGLIORA LA RESISTENZA A MACCHIE ED ABRASIONE
- NON PREGIUDICA L'ASPETTO E LA BRILLANTEZZA DEL FILM

Modo d'impiego ed Applicazione:
vedi foglietto illustrativo

FZ 2003

ADDITIVO ANTIRUGGINE PER SMALTI LUCIDI E FERROMICACEI



Gli smalti additivati con FZ-2003 possono essere utilizzati come fondo e finitura,
direttamente su ferro.

Applicazione: a pennello o rullo

Diluizione: vedi scheda tecnica



Prodotto all'acqua, per interni ed esterni, particolarmente indicato per la soluzione dei problemi causati da macchie di:

- NICOTINA
- CAFFE'
- PENNARELLO
- FULIGGINE
- PERDITE D'ACQUA
- ALGHE

Applicazione: a pennello

Diluizione: pronto all'uso

Resa: 5-10 mq/l per mano

-
- Per informazioni più dettagliate consultare le schede tecniche dei singoli prodotti.
 - I colori presenti in questa cartella risultano essere puramente indicativi.

Linvea[®]
INDUSTRIA VERNICI

sede e stabilimento: Via Benedetto Croce 2/4 - 80026 CASORIA (NA) - tel. 081.7590922 - fax 081.7597707 www.linvea.it

IL VOSTRO RIVENDITORE LINVEA



LINVEA s.r.l. opera con SISTEMA DI QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2000 CERTIFICATO DA CERTIQUALITY n. 7588