

## EGO GLINT



Speciale prodotto decorativo che aggiunto all'interno dei prodotti vernicianti, conferisce a tutte le superfici un aspetto unico e brillante.

---

Colore Argento, Oro e Iridescente.

Confezioni 0,125 litri.

---

### Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di resine acriliche e di poliesteri ad alta rifrazione di luce.

Peso specifico medio 1,00 Kg/l.

Resistenza all'esterno Ottima alla luce ed agli agenti atmosferici.

Conservazione In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

---

### Modo d'impiego

Impiego Per decorare intonaco, cartongesso o altri tipi di supporti adeguatamente preparati.

**Uso e dosaggio** **Un flacone da 0,125 litri di EGO GLINT va aggiunto in una latta da 0,750 o da 1 litro di idropittura, vernice trasparente o decorativo.**

Applicazione A pennello.

---

Temperatura di applicazione 8 - 30 °C, umidità relativa max 85%.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.

---

### Sistemi di applicazione

#### **Nelle idropitture e negli smalti murali:**

Applicare la finitura scelta fino ad ottenere la massima copertura ed omogeneità di colore. Applicare un'ultima mano della stessa finitura, aggiungendo EGO GLINT, diluita al 60% in volume con acqua.

#### **NOTE:**

**A completa essiccazione, ripassando o con pennello asciutto, o panno umido, o con spatola di plastica, si ottiene un più evidente rinvenimento della lucentezza dell'EGO GLINT.**

**Negli smalti trasparenti:**

EGO GLINT va aggiunto negli smalti all'acqua come Hydrowall e/o Hydrolak Basi ED, provvedendo ad un'adeguata miscelazione ed una diluizione leggermente superiore a quella indicata sulle relative schede tecniche.

**Nei decorativi:**

EGO GLINT va aggiunto nella gamma dei nostri decorativi in ultima mano, provvedendo ad un'adeguata miscelazione e seguendo le indicazioni di diluizione riportate sulle relative schede tecniche.

**NOTE:**

**Qualora si desiderasse una maggiore percezione di EGO GLINT, aumentare il dosaggio consigliato.**

**Per una percezione più evidente di EGO GLINT, si consiglia di utilizzare colori di contrasto, esempio: Ego Glint Oro in Ego Metal Madreperla.**

**Per una percezione più soft di EGO GLINT, si consiglia di utilizzare colori tono su tono, esempio: Ego Glint Argento in Ego Metal Madreparla.**

**ATTENZIONE:**

**Il prodotto al quale viene aggiunto EGO GLINT deve essere usato entro le 48 ore successive, onde evitare un decadimento della lucentezza dell'EGO GLINT.**

**Per ampie superfici si consiglia di utilizzare lo stesso lotto di produzione.**

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.