EGO RUST Scheda tecnica provvisoria in attesa di approvazione da parte di Marco Papa

Finitura decorativa per interni ad effetto “ruggine”. L’applicazione del ciclo di finitura, Ego Rust prevede l’applicazione di un prodotto di fondo (Ego Rust) e una finitura ossidante (Ego Rust soluzione antichizzante). Il ciclo conferisce al supporto una finitura arrugginita, tipica delle superfici ossidate e logorate, dagli agenti atmosferici.

Colore Base grigia da ossidare.

Confezioni 0,750 - 2,5 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione A base di polimero in dispersione acquosa e additivi particolari.

Peso specifico medio 1,6 Kg/l.

Resa 14 - 16 mq/l per mano.

Aspetto del film Opaco.

Copertura Ottima.

Riempimento Buono.

Essiccazione 5 – 7 ore

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.

Modo d'impiego

Supporti Muro, legno, plastica, cartongesso, ferro, lamiera zincata opportunamente trattati.

Applicazione Ego Rust: a rullo di pelo medio, pennello solo per profilature.

Sovrapplicazione	Dopo 6 – 8 ore.
Diluizione	10% in volume con acqua.
Temperatura di applicazione	10 – 30 °C, umidità dell'ambiente max 75%.
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi d'applicazione	<p>A) <u>Su muratura (effetto finitura liscia):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - applicare una mano a pennello di Isolante Acrilico, diluita al 400% in volume con acqua; - applicare due mani di Ego Rust, attendendo circa 8 ore tra una mano e l'altra, secondo le indicazioni sopra riportate; - dopo circa 12 ore, applicare due mani di Ego Rust soluzione antichizzante, attendendo 6 - 8 ore tra una mano e l'altra. <p>B) <u>Su muratura (effetto finitura tridimensionale):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - applicare una mano a pennello di K-Ground, tal quale; - applicare due mani di Ego Rust, attendendo circa 8 ore tra una mano e l'altra, secondo le indicazioni sopra riportate. - dopo circa 12 ore, applicare due mani di Ego Rust soluzione antichizzante, attendendo 6 - 8 ore tra una mano e l'altra. <p>C) <u>Su altri supporti (legno, ferro, plastica, cartongesso):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - dopo opportuna preparazione del supporto, applicare Ego Rust seguendo le indicazioni sopra riportate, e/o consultare preventivamente il nostro servizio di assistenza tecnica.
------------------------	--

N.B.: L'entità dell'effetto ruggine è stabilita dalla quantità di soluzione antichizzante applicata. Si consiglia di eseguire una prova preliminare, per determinare l'effetto desiderato. Vista la particolarità del prodotto, nel caso di utilizzo di più confezioni, si consiglia di miscelare la quantità necessaria in un unico contenitore. **Al fine di migliorare la lavabilità dell'effetto ricreato, bloccando inoltre l'ossidazione della soluzione antichizzante, applicare una mano a rullo di vetrificante opaco OVER-EX.**

Voce di capitolato

Finitura decorativa per interni ad effetto "ruggine" (tipo Ego Rust). L'applicazione del ciclo di finitura Ego Rust conferisce al supporto una finitura arrugginita, tipica delle superfici ferrose ossidate e logorate dagli agenti atmosferici.

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di copolimero in dispersione acquosa e additivi particolari.
Peso specifico medio	1,7 Kg/l.
Resa	14 - 16 mq/l per mano.
Aspetto del film	Opaco.
Conservazione	In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo.
Supporti	Muro, legno, plastica, cartongesso, ferro, lamiera zincata opportunamente trattati.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità.

Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.