

FISSATIVO TRASPARENTE



Fondo – finitura trasparente al solvente per esterno, per muri e cemento a vista. Fissativo anticarbonatazione, idoneo per supporti sfarinanti e polverosi come intonaci cementizi e superfici in calcestruzzo. L'elevato potere penetrante e consolidante garantisce ottima resistenza all'esterno.

Colore	Trasparente
Confezioni	4 - 10 litri.
Caratteristiche del prodotto	
Composizione	A base di resine viniltoluolo acriliche in soluzione.
Peso specifico medio	0,870 kg/l.
Resa	10 - 16 mq/l, in funzione dell'assorbimento del supporto.
Essiccazione	2 - 4 ore.
Sovrapplicazione	dopo 12 ore.
Aspetto	semilucido.
Altre proprietà	Uniforma l'assorbimento di supporti nuovi o degradati, Ottimo potere penetrante, Ottimo potere consolidante, Insaponificabile, Resistente agli alcali.
Conservazione	In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.

Modo d'impiego	
Impiego	Particolarmente adatto per il trattamento di superfici in cemento armato, cemento prefabbricato.
Applicazione	Pennello, rullo o spruzzo.
Diluizione	100% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L.

Sistemi d'applicazione	A) Su muro o cemento; nuovi o degradati: <ul style="list-style-type: none">- Il supporto deve essere pulito, asciutto e stagionato.- Applicare una mano, a pennello di Fissativo Trasparente, diluita al 100% in volume con Diluente Sintetico 914090L.- Attendere minimo 12 ore.- Finire con una seconda mano di Fissativo Trasparente, diluita al 100% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
------------------------	--

Voce di capitolato

Fondo – finitura trasparente al solvente per esterno, per muri e cemento a vista (tipo Fissativo Trasparente); a base di resine viniltoluolo-acriliche in soluzione. Fissativo anticarbonatazione, idoneo per supporti sfarinanti e polverosi come intonaci cementizi e superfici in calcestruzzo. L'elevato potere penetrante e consolidante garantisce ottima resistenza all'esterno.

Peso specifico medio	0,870 kg /l.
Resa	10-16 mq/l, in funzione dell'assorbimento del supporto.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo.
Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.