

## IGIENIX



Prodotto per il trattamento e la prevenzione delle muffe.

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Colore     | Incolore    |
| Confezioni | 1 - 5 litri |

---

### Caratteristiche del prodotto

|                      |   |
|----------------------|---|
| Composizione         | A base di principi attivi disciolti in veicolo acquoso.         |
| Peso specifico medio | 1,010 kg/l.   |
| Sovrapplicazione     | Minimo 6 ore.   |
| Resa                 | 10 -15 mq/l per mano dipendente dall'assorbimento del supporto. |
| Conservazione        | In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo.                  |

---

### Modo d'impiego

|                        |  |
|------------------------|--|
| Impiego                | Per il trattamento di muffe e muschio prima dei cicli:<br>Igienix Lavabile –Igienix Termoisolante – Igienix Traspirante. |
| Applicazione           | Pennello.  |
| Diluizione             | Pronto all'uso.  |
| Pulizia degli attrezzi | Con acqua subito dopo l'uso.   |

---

Sistemi di applicazione

**A) Muri contaminati da muffe:**

- Applicare Igienix, solo sulle superfici contaminate, impregnando bene il supporto.
- Attendere minimo 6 ore.
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Applicare Igienix su tutte le superfici.
- Attendere minimo 6 ore.
- Accurata carteggiatura e/o spazzolatura.
- Finire con Igienix Lavabile o Igienix Termoisolante o Igienix Traspirante

**Note**

Nel caso di applicazioni all'esterno, proteggere le superfici per almeno 12 ore, da eventuali dilavamenti.

Evitare l'utilizzo di soluzione di ipoclorito di sodio (candeggina) prima del trattamento con Igienix.

Non applicare in condizioni climatiche avverse. Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi, è richiesto un continuo ricambio d'aria.

---

**Voce di capitolato**

Prodotto per il trattamento e la prevenzione delle muffe (tipo Igienix); a base di principi attivi disciolti in veicolo acquoso.

Peso specifico medio            1,010 kg/l.

Resa                                    10 - 15 mq/l per mano, dipendente dall'assorbimento.

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.