



DESCRIZIONE

Additivo risanante da utilizzare in pitture della linea Igienix X-Treme per potenziarne l'effetto e in pitture da interno per conferirne proprietà di prevenzione della muffa preservandone nel tempo l'aspetto estetico e assicurando le condizioni igieniche in presenza di ambienti umidi quali bagni, cucine, cantine e locali in genere.

COLORE

Lattiginoso-Trasparente

CONFEZIONI

0,125 L

CARATTERISTICHE

Composizione	Miscela di acqua e sostanze risananti per proteggere le superfici infestate da muffe e alghe.
Peso specifico	1,050 kg/l

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO E INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

In presenza di muffa la superficie murale deve essere trattata preliminarmente con prodotti della linea Igienix X-Treme tipo ns IGIENIX X-TREME SPRAY/CLEAN e IGIENIX X-TREME DETERGENTE secondo indicazioni riportate sulle schede tecniche.

Agitare bene IGIENIX X-TREME ADDITIVO prima dell'aggiunta nelle pitture.

Utilizzare un flacone da 0,125 L in una latta di idropittura da 14 L di IGIENIX X-TREME TRASPIRANTE, IGIENIX X-TREME LAVABILE o IGIENIX X-TREME ANTICONDENSA.

Per formati inferiori aggiungere 10 ml per ogni litro di pittura. Mescolare accuratamente prima dell'applicazione della pittura.

Per altre pitture non precedentemente additate con protettivi del film secco, aggiungere 2 flaconi da 0,125 L in una latta da 14 L. Per formati inferiori aggiungere 20 ml per ogni litro di pittura. Mescolare accuratamente prima dell'applicazione della pittura.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

PULIZIA ATTREZZI

Con acqua subito dopo l'uso.

MAGAZZINAGGIO

Conservare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e +30 °C. Utilizzare il prodotto preferibilmente entro i 2 anni. Porre attenzione a non lasciare i contenitori in ambienti molto caldi per evitare rigonfiamento degli stessi ed eventuali fuoriuscite di prodotto in fase di apertura delle confezioni.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Non rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006 (Dir. 2004/42/CE).

Irritante. Il prodotto deve essere trasportato, utilizzato e stoccato secondo le vigenti norme di igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare completamente i residui e trattarli come rifiuti speciali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO

Additivo risanante che potenzia l'effetto delle pitture della linea Igienix X-Treme e conferisce proprietà di prevenzione della muffa in pitture da interno preservandone nel tempo l'aspetto estetico e assicurando le condizioni igieniche in presenza di ambienti umidi quali bagni, cucine, cantine e locali in genere.

Fornitura e posa del materiale Euro al m²

RESPONSABILITÀ E SUPPORTO TECNICO

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.

Rev. 2
settembre 2026