

ISOLANTE PIGMENTATO FINE



Fondo isolante pigmentato fine, all'acqua, per muratura interna ed esterna. Il prodotto è specifico per l'impiego come fondo su supporti lisci, prima che essi siano realizzati con finiture lisce e sottili. Idoneo su supporti molto assorbenti come cartongesso, gesso e muratura. L'elevato contenuto di resina e di biossido di titanio, conferisce al prodotto alta copertura e un ottimo potere d'isolamento del supporto.

Colore	Bianco
Confezioni	1 – 5 – 14 litri

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di particolari copolimeri acrilici, pigmenti e inerti sottili a granulometria bilanciata.
Peso specifico medio	1,480 Kg/l.
Resa	10-12 mq/l per mano, in funzione dell'assorbimento del supporto.
Copertura	Ottima.
Essiccazione	4 - 5 h.
Sovrapplicazione	6 - 8 h.
Riempimento	Buono.
Aspetto del film	Opaco.

Conservazione In confezioni ben chiuse ed al riparo dal gelo, ad una temperatura tra + 5 e + 30 °C.

Modo d'impiego

Impiego Ridurre ed uniformare gli assorbimenti delle superfici da tinteggiare.

Applicazione Pennello, rullo e spruzzo.

Diluizione Pronto all'uso, nel caso max 5% in volume con acqua.

Temperatura di applicazione 8 - 30 °C, umidità relativa max 85%.

Pulizia degli attrezzi Con acqua subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione Su supporti nuovi:
- attendere circa un mese per la completa stagionatura del supporto;
- applicare una mano di ISOLANTE PIGMENTATO FINE, diluita secondo le indicazioni su riportate;
- terminare con finiture lisce e sottili.

Voce di capitolato

Applicazione su superfici già predisposte di ISOLANTE PIGMENTATO FINE di Linvea srl, fondo isolante pigmentato fine all'acqua per muratura interna ed esterna.

Fornitura e posa del materiale Euro al mq

Responsabilità e supporto tecnico

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA