

LINSTUK FINISH



Stucco in pasta super bianco per interni pronto all'uso.

Ideale per rinnovare e rasare piccole e grandi superfici. L'elevata scorrevolezza, lavorabilità e l'ottima carteggiabilità rende LINSTUK FINISH una preparazione di pregio per livellare supporti interni a gesso, scagliola pitturata, pitture tradizionali, malta cementizia, lastre di cartongesso e intonaci vari. L'elevato potere di adesione alle superfici permette di uniformare fessure e micro-cavillature, porosità e irregolarità della superficie senza distacchi anche a più passate. Ad essiccazione avvenuta è verniciabile con tutte le pitture da interno.

Formulato con materie prime a basso impatto ambientale, sostanze nocive e a bassissima concentrazione di C.O.V.

Colore	Bianco
Confezioni	5 – 20 Kg

Caratteristiche del prodotto

Peso specifico medio	1,85 kg/l +/- 0,05
Resa	1,5 - 2,0 kg/m ² , per spessore di 1 mm circa. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e allo spessore applicato.
Residuo secco	75% +/- 0,5
Aspetto	Opaco
Essiccazione	fuori polvere 10 min tatto 30 – 40 min duro 4 ore
Sovrapplicazione	Dopo 12 ore
Massimo spessore	1,5 mm ogni strato

Condizioni di impiego Temperatura dell'aria: 5 - 35 °C.
Temperatura del prodotto: 10 - 30 °C.
Umidità relativa : max 85%.

Se il prodotto è applicato in ambienti chiusi è richiesto un continuo ricambio d'aria, al fine di favorire l'essiccazione sulle superfici.

Altre proprietà - Ottima copertura e punto di bianco.
- Inodore.
- Ottima lavorabilità e scorrevolezza.
- Facilmente carteggiabile.
- Ottimo su lastre di cartongesso.

Conservazione Il prodotto è garantito 12 mesi dalla data di produzione se conservato nel contenitore intatto in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, (minima +5°C. teme il gelo) una volta aperto, parzialmente usato e richiuso non è soggetto a garanzia.

Modo d'impiego

Impiego Gesso, scagliola pitturata, pitture tradizionali, malta cementizia, su qualsiasi tipo di intonaco nuovo o già pitturato, cartongesso.

Applicazione Spatola e frattazzo, spruzzo.
Per applicazione a spruzzo: diluizione 20% in volume con acqua, ugello: LP 419, pressione: 150-170 bar, filtro macchina: 60 Mash, filtro pistola: 100 Mash.

Diluizione Pronto all'uso.

Pulizia degli attrezzi Con acqua, subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione **A) Intonaci nuovi o vecchi già pitturati:**
- Accurata pulizia del supporto, per rimuovere eventuale sporco, incoerenze o vecchie mani di pittura non aderenti; mediante spazzolatura o carteggiatura.
- Caricare la spatola con il prodotto ed applicare sulla superficie imprimendo sull'attrezzo una pressione uniforme e costante.

In presenza di ripristini con spessore superiore a 2mm, eseguire la posa dello stucco riempitivo LINSTUK prima di eseguire la rasatura con lo stucco in pasta LINSTUK FINISH.
Piccole imperfezioni o sbavature possono essere rimosse dopo l'asciugatura, con una leggera carteggiatura.

Note:

Lo stucco LINSTUK FINISH deve essere utilizzato allo stato originale senza aggiunta di materiali estranei.

In presenza di tempere, si consiglia la totale rimozione. In presenza di muffa prima dell'uso del prodotto applicare l'IGIENIX, secondo le indicazioni riportate sulla scheda tecnica. Su supporti a base calce, si consiglia di pennellare preventivamente sulla superficie il ns. primer PL-Top.

Voce di capitolato

Stucco in pasta super bianco per interni pronto all'uso.

Ideale per rinnovare e rasare piccole e grandi superfici. L'elevata scorrevolezza, lavorabilità e l'ottima carteggiabilità rende LINSTUK FINISH una preparazione di pregio per livellare supporti interni a gesso, scagliola pitturata, pitture tradizionali, malta cementizia, lastre di cartongesso e intonaci vari. L'elevato potere di adesione alle superfici permette di uniformare fessure e micro-cavillature, porosità e irregolarità della superficie senza distacchi anche a più passate. Ad essiccazione avvenuta è verniciabile con tutte le pitture da interno.

Formulato con materie prime a basso impatto ambientale, sostanze nocive e a bassissima concentrazione di C.O.V.

Peso specifico medio	1,85 kg/l +/- 0,05
Resa	1,5 - 2,0 kg/m ² , per spessore di 1 mm circa. La resa può variare in base alle caratteristiche di ruvidità, porosità e assorbimento dei supporti e allo spessore applicato.
Residuo secco	75% +/- 0,5
Aspetto	Opaco
Essiccazione	fuori polvere 10 min tatto 30 – 40 min duro 4 ore
Sovrapplicazione	Dopo 12 ore
Massimo spessore	1,5 mm ogni strato

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.