

PITTURA PER PAVIMENTI E COPERTE



Pittura di elevata resistenza al calpestio e di ottima aderenza al supporto.

Colore	Rosso e grigio
--------	----------------

Confezioni	2,5 litri
------------	-----------

Caratteristiche del prodotto

Composizione	A base di resine sintetiche.
--------------	------------------------------

Peso specifico medio	1,500 kg/l
----------------------	------------

Essiccazione	Asciutto: 10 - 12 ore. Indurito: 16 - 24 ore.
--------------	--

Sovrapplicazione	Dopo 16 ore.
------------------	--------------

Resa	9 - 13 mq/l per mano.
------	-----------------------

Aspetto del film	Lucido.
------------------	---------

Resistenza all'acqua	Buona.
----------------------	--------

Resistenza agli agenti chimici	Discreta.
--------------------------------	-----------

Resistenza agli agenti atmosferici	Buona.
------------------------------------	--------

Pedonabile	Dopo 48 ore.
------------	--------------

Copertura	Ottima.
-----------	---------

Riempimento	Molto buono.
Spessore medio del film applicato	20 - 25 micron per mano.
Conservazione	In confezioni ben chiuse.

Modo d'impiego

Impiego	Per la verniciatura di pavimenti in cemento, legno, ferro.
Applicazione	Pennello, rullo o spruzzo.
Diluizione	Pennello o rullo 2-4% in volume con Diluente Sintetico 914090L. A spruzzo 10% in volume con Diluente Sintetico 914090L.
Pulizia degli attrezzi	Con Diluente Sintetico 914090L subito dopo l'uso.

Sistemi di applicazione	<ul style="list-style-type: none">- Accurato lavaggio della superficie da verniciare per totale eliminazione di ogni traccia di polvere, unto e sale.- Lasciare asciugare perfettamente e carteggiare accuratamente rimuovendo eventuali vecchie mani di pittura non bene aderenti.- Applicare due mani di Pittura per Pavimenti e Coperte secondo le indicazioni sopra riportate
-------------------------	---

Note

Attendere 16 ore tra una mano e l'altra.

Attendere almeno 48 ore prima di sottoporre al calpestio.

Voce di capitolato

Pittura di elevata resistenza al calpestio e di ottima aderenza al supporto (tipo Pittura per Pavimenti e Coperte); a base di resine sintetiche.

Peso specifico medio 1,500 kg/l

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.