

RUGGINFIX



Prodotto stabilizzante della ruggine

| | |
|------------|---------------|
| Colore | Incolore |
| Confezioni | 0,5 - 1 litri |

Caratteristiche del prodotto

| | |
|----------------------|---|
| Composizione | A base di particolari sostanze reagenti con la ruggine, in grado di formare un rivestimento protettivo. |
| Peso specifico medio | 1,120 kg/l. |
| Sovrapplicazione | Minimo dopo 16 ore, massimo dopo 7 giorni con il ciclo di finitura. |
| Essiccazione | Asciutto: 1 ora; la reazione avviene dopo minimo 12 ore. |
| Resa | 10-14 mq/l secondo la rugosità del supporto. |
| Conservazione | In confezioni ben chiuse e al riparo dal gelo. |

| | |
|------------------------|---|
| Modo d'impiego | Su superfici arrugginite, allo scopo di bloccare il processo di corrosione. |
| Impiego | |
| Applicazione | Pennello, rullo o spruzzo. |
| Diluizione | Pennello e rullo, pronto all'uso; spruzzo 30% in volume con acqua. |
| Pulizia degli attrezzi | Con acqua subito dopo l'uso. |

| | |
|-------------------------|--|
| Sistemi di applicazione | - Spazzolare ed eliminare la ruggine incoerente. - Applicazione di una mano di Rugginfix. |
|-------------------------|--|

Raccomandazioni, da seguire prima dell'applicazione del Ruggifix:

- Rimuovere le sostanze grasse con solventi.
- Eliminare con acqua l'eventuale presenza di sali solubili.
- Ripetere il trattamento, nel caso di dilavamenti del supporto entro le 12 ore successive all'applicazione del prodotto.
- Coprire le superfici adiacenti da trattare.
- Non applicare il prodotto sulla calamina.

Voce di capitolato

Prodotto stabilizzante della ruggine a base di particolari sostanze reagenti con la ruggine, in grado di formare un rivestimento protettivo (Tipo Ruggifix).

Peso specifico medio 1,120 kg/l

Tutte le informazioni tecniche qui contenute sono fornite al meglio della ns. esperienza e conoscenza tecnica. Linvea garantisce la buona riuscita del lavoro realizzato con i ns. prodotti, a condizione che in sede di applicazione vengano seguite scrupolosamente le indicazioni tecniche sopra riportate ed il lavoro venga eseguito a perfetta regola d'arte, con perizia e professionalità. Il Cliente è tenuto a verificare, prima della posa in opera, l'idoneità del prodotto per l'uso previsto, se necessario anche con prove preliminari. Ogni e qualsiasi responsabilità da parte di Linvea è esclusa e declinata, per i risultati ottenuti con l'impiego del materiale errato e/o al di fuori delle regole della buona tecnica.

Per informazioni più dettagliate si prega di consultare il nostro servizio di ASSISTENZA TECNICA.